

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 48 - Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Bauplatten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 4800 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 4801 Schutzabdeckungen, Demontage u. Montage**
- ULG 4811 Vorarbeiten f. Beschichtungen auf Holz**
- ULG 4812 Vorarbeiten f. Beschichtungen auf Metall**
- ULG 4813 Vorarbeiten f. Beschichtungen**
- ULG 4814 Vorarbeiten f. Beschichtungen Fassade (außen)**
- ULG 4821 Beschichtungen auf Holz u. Holzwerkstoffen**
- ULG 4822 Beschichtungen auf Metall**
- ULG 4831 Innenbeschichtung m. Leimfarben**
- ULG 4832 Innenbeschichtung m. Kalkfarben**
- ULG 4833 Innenbeschichtung m. Silikatfarben**
- ULG 4834 Innenbeschichtung m. Dispersionsfarben**
- ULG 4835 Innenbeschichtung von Beton (Fußböden)**
- ULG 4841 Beschichtungen von Außenflächen (Fassade)**
- ULG 4851 Walzen, Fugen, Sonstiges**
- ULG 4852 Transporte Fenster-/Türflügeln**
- ULG 4880 Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten**
- ULG 4890 Regieleistungen**

48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Bauplatten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Bauplatten beschrieben.

1. Ausführung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

2. Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Türen im eingehängten Zustand

- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Türen, abgerechnet nach Stück (Loch)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Der Begriff der Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) ist nun als "Bauplatten" (ehem. Gipsbauplatten, siehe LG 39 bzw. ÖN B 3410) vereinheitlicht.

Geänderte Positionen:

48.12 Vorarbeiten f. Beschichtungen auf Metall

48.12 01C Vorarbeiten (teilw. entf.) f. Instandsetzung Gussheizkörper

48.13 Vorarbeiten f. Beschichtungen

48.13 31A Tiefengrund wasserverdünnbar

48.13 31B Tiefengrund Lösungsmittelbasis

48.14 Vorarbeiten f. Beschichtungen Fassade (außen)

Neue Positionen:

48.00 00N Besondere Ausmaß- und Abrechnungsregelung

48.11 00A Ausmaß/Abrechnung Vorarbeiten auf Holz

48.12 00A Ausmaß/Abrechnung Vorarbeiten auf Metall

48.13 00A Ausmaß/Abrechnung Vorarbeiten f. Beschichtungen

48.14 00A Ausmaß/Abrechnung Vorarbeiten f. Beschichtungen Fassade

48.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

48.00 00N Besondere Ausmaß- und Abrechnungsregelung

Für Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Bauplatten gelten folgende Ausmaß- und Abrechnungsregeln (z.B. Abrechnung nach Nettolängen und Nettoflächen ohne Zuschläge, Abrechnung ohne Zuschläge für Höhen über 3,2m sofern es eigene Positionen gibt):

Kommentar:

Zur Abweichung oder außer Kraft setzen der ÖNORM B 2230-1.

LB-Version: 23

48.00 04 Beschichtungen auf Holz und Metall:

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

48.00 04B Farbtöne gemäß Altbestand

Die ausgeschriebenen Beschichtungen werden in den gleichen Farbtönen wie der Altbestand ausgeführt.

Glanzgrad:

Betrifft Position(en):

48.00 04C Stoff-u.Ausführungsprüfungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die für die Stoffprüfung erforderlichen Proben unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Bei Probeentnahmen übergibt der Arbeiter aus seinem Gebrauchsbehälter die verlangten Probenmengen. Wenn der Auftraggeber auch andere Prüfungen, z.B. Gitterschnittprüfungen der Haftfestigkeit, Schnitte zur Kontrolle der Anzahl und Dicken der aufgetragenen Beschichtungen durchführt, werden die durch Prüfungen beschädigten Stellen ohne gesonderte Vergütung ausgebessert.

Betrifft Position(en):

48.00 04D Kontrollflächen

Vor Beginn der Arbeiten werden vom Auftraggeber für die Gesamtheit der zu bearbeitenden Flächen repräsentative Kontrollflächen festgelegt, z.B. je zweihundert Fenster ein Kontrollfenster. Die Bearbeitung der Kontrollfläche erfolgt wie angeboten, jedoch wird jeder Arbeitsgang in Anwesenheit eines Vertreters des Auftraggebers durchgeführt. Über den Ausgangszustand, die Vorbehandlung, die einzelnen Arbeitsgänge und die verwendeten Stoffe wird ein Protokoll angelegt und vom Auftraggeber und Auftragnehmer unterzeichnet. Die Ausführung der übrigen Flächen hat der Ausführung der Kontrollfläche zumindest gleichwertig zu sein.

Folgende Kontrollflächen sind vorgesehen:

Betrifft Position(en):

48.00 04H Erbringungsort Baustelle

Dem Auftragnehmer stehen für die Erbringung der Leistungen folgende Räumlichkeiten auf der Baustelle zur Verfügung:

Betrifft Position(en):

48.00 04I Erbringungsort n.W.AN

Dem Auftragnehmer wird freigestellt, wo er Leistungen oder Teilleistungen erbringt.

In den angebotenen Preisen sind alle mit der etwaigen Erbringung der Leistungen auch außerhalb der Baustelle verbundenen Mehr- oder Minderkosten einkalkuliert.

Betrifft Position(en):

48.01 Schutzabdeckungen, Demontage u.Montage

1. Schutzabdeckungen:

Schutzabdeckungen beziehen sich nur auf den Schutz der angegebenen Gebäudeteile oder Gegenstände für die Dauer und für die Art der eigenen Leistung.

Sie werden sofort nach Fertigstellung der eigenen Leistung entfernt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Das Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

48.01 01	Demontieren der Beschläge. Von grobem Schmutz reinigen, aufbewahren und nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten wieder montieren. Abgerechnet wird je Schließereinheit.	
48.01 01A	De- u.Montage Fensterbeschlag Fensterbeschläge.	Stk
48.01 01B	De- u.Montage Türbeschlag Türbeschläge.	Stk
48.01 02	Abdecken von nicht abmontierten Baubeschlägen. Abgerechnet wird je Schließereinheit.	
48.01 02A	Abdecken Fensterbeschlag Fensterbeschläge.	Stk

48.01 02B	Abdecken Türbeschlag Türbeschläge.	Stk
48.01 03	Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN) ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechttem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern. Schutz vor Wasser, Farbe und Staub. Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.	
48.01 03A	Schutzabdeckung f.Wände Für Wände.	m²
48.01 03B	Schutzabdeckung f.Untersichten Für Untersichten.	m²
48.01 03C	Schutzabdeckung f.Treppen Für Treppenläufe einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten. Art der Oberfläche: <input type="text"/>	m²
48.01 03D	Schutzabdeckung f.Geländer Für Geländer einschließlich eines etwaigen Handlaufes.	m²
48.01 03E	Schutzabdeckung f.Handlauf Für Handlauf.	m
48.01 03F	Schutzabdeckung f.Möbel Für Möbel: <input type="text"/>	m²
48.01 05	Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Schutz vor Wasser, Farbe und Staub. Von z.B. Türen, Fenstern, Aufzugsportalen und Umwehrungen. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte (m ²) angegeben.	
48.01 05A	Abdecken Tür/Fenster b.2m2	Stk
48.01 05B	Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2:	Stk
48.01 05C	Abdecken Tür/Fenster ü.4m2:_____ Abgerechnet wird die Summe der abgedeckten Flächen.	m²
48.01 06	Abdecken von Fußböden, nach Wahl des Auftragnehmers (AN), ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechttem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern. Schutz vor Wasser, Farbe und Staub. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
48.01 06A	Abdecken Boden m.Vlies+Folie Mit Abdeckvlies und Folie.	m²
48.01 06B	Abdecken Boden Pappe z.B. mit Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung.	m²
48.01 06C	Abdecken Boden Pappe Fugen verklebt z.B. mit Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.	m²
48.01 06D	Abdecken Boden PE+Pappe Fugen verklebt Mit PE-Folie, darüber z.B. Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.	m²
48.01 07	Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Schutz vor Wasser, Farbe und Staub. Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.	

48.01 07A Schutzabdeckung f.Sockelleisten **m**

Von Sockelleisten bei waagrechten Fußböden oder solchen bis 10 Prozent Gefälle.

48.01 07B Schutzabdeckung f.Sockelleisten Treppe **m**

Von Sockelleisten bei Treppenläufen einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.

48.11 Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Holz

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.11 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

48.11 00A Ausmaß/Abrechnung Vorarbeiten auf Holz

Ausmaß/Abrechnung nach ÖNORM: STLB@JANEIN

Definition der Ausmaß-/Abrechnungsregeln:

LB-Version: 23

48.11 01 Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten.

- auf Holz oder Holzwerkstoffen

Lose und schadhafte Beschichtungen entfernen, verbleibende Beschichtungen chemisch oder mechanisch aufrauen, korrosionsanfällige Metallteile reinigen und mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen.

48.11 01A Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz deckend **m²**

Bei Erneuerung von deckenden Holzbeschichtungen.

48.11 01B Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz Klarlack **m²**

Bei Erneuerung von nicht deckenden Holzbeschichtungen (Klarlack).

48.11 02 Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten.

- auf Holz oder Holzwerkstoffen

Gänzlich Entfernen der alten Beschichtungen, korrosionsanfällige Metallteile reinigen und mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen.

48.11 02A Vorarbeiten (ganz entf.) f.Instandsetzung Holz deckend **m²**

Bei deckenden Beschichtungen.

48.11 02B Vorarbeiten (ganz entf.) f.Instandsetzung Holz Klarlack **m²**

Bei nicht deckenden Beschichtungen (Klarlack).

48.11 03 Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten.

- auf Holz oder Holzwerkstoffen

Staub und Schmutz entfernen, raue Oberflächen schleifen.

48.11 03A Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz Lasur **m²**

Bei Erneuerung von Beschichtungen mit Lasur.

48.11 04 Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten.

- auf Holz oder Holzwerkstoffen

Gänzlich Entfernen der alten Beschichtungen.

48.11 04A Vorarbeiten (ganz entf.) f.Instandsetzung Holz Lasur **m²**

Bei Beschichtungen mit Lasur.

48.12 Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Metall

LB-Version: 23

Geändert

48.12 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

48.12 00A Ausmaß/Abrechnung Vorarbeiten auf Metall

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Ausmaß/Abrechnung nach ÖNORM: STLB@JANEIN

Definition der Ausmaß-/Abrechnungsregeln:

LB-Version: 23

48.12 01	Vorarbeiten für deckende Instandsetzungsbeschichtungen auf Metall. Entrosten, lose und schadhafte Beschichtungen entfernen, verbleibende Beschichtungen aufrauen, blanke Metallflächen mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen (ausfleckeln).	
48.12 01A	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Metall Bei Metallflächen.	m²
48.12 01B	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Heizkörper St-b. Bei Heizkörpern aus Stahlblech (St-b.).	m²
48.12 01C	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Gussheizkörper Bei Gussheizkörpern. Dimension: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung der Einheit von m2 auf Stk. Ergänzung im Folgetext: Größenangabe	
48.12 01D	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Rohr b.30mm Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm.	m
48.12 01E	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Rohr ü.30-60mm Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm.	m
48.12 01F	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Konsole 0,8m Bei Stahlkonsolen und Steigbügeln bis zu einer Einzellänge von 0,8 m.	Stk
48.12 02	Vorarbeiten für deckende Instandsetzungsbeschichtungen auf Metall. Entfernen loser Beschichtungen, blanke Metallflächen mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen.	
48.12 02A	Vorarbeiten Abstrahlen Entfernen von Beschichtungen mit einem Pressluft- bzw. Wasserstrahlmittel-Gemisch (Abstrahlen). Vorbereitungsgrad (z.B. Sa1-Sa3): <input type="text"/>	m²
48.12 02B	Vorarbeiten Oberfläche Hand/maschinell Oberflächenvorbereitung von Hand oder maschinell. Vorbereitungsgrad (z.B. St2-St3): <input type="text"/>	m²
48.12 02C	Vorarbeiten f.Instandsetzung Metall Entfernungsart nach Wahl des Auftragnehmers. Vorbereitungsgrad: <input type="text"/>	m²
48.12 03	Vorarbeiten für deckende Neubeschichtungen auf Stahl. Entrosten, lose und schadhafte Grundbeschichtung (z.B. Transportbeschichtungen) abschleifen, blanke Stahlflächen mit einer Grundbeschichtung versehen (ausfleckeln).	
48.12 03A	Vorarbeiten Neubeschichtung Stahl Bei Stahlflächen.	m²
48.12 03B	Vorarbeiten Neubeschichtung Rohr b.30mm Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm.	m
48.12 03C	Vorarbeiten Neubeschichtung Rohr ü.30-60mm Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm.	m
48.12 03F	Vorarbeiten Neubeschichtung Konsole 0,8m	Stk

z.B. bei Stahlkonsolen und Steigbügel bis zu einer Einzellänge von 0,8 m.

48.13 Vorarbeiten f. Beschichtungen

Im Folgenden sind Vorarbeiten für Beschichtungen (innen) auf Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Bauplatten beschrieben.

LB-Version: 23 Geändert

48.13 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

48.13 00A Ausmaß/Abrechnung Vorarbeiten f. Beschichtungen

Ausmaß/Abrechnung nach ÖNORM: STLB@JANEIN

Definition der Ausmaß-/Abrechnungsregeln:

LB-Version: 23

48.13 01 Abscheren von Leimfarbe.

48.13 01A Abscheren+entsorgen Leimfarbe **m²**
Einschichtig.

48.13 02 Abscheren von lockerer Kalkfarbe.

48.13 02A Abscheren+entsorgen Kalkfarbe **m²**

48.13 03 Abscheren von lockerer Dispersionsfarbe.

48.13 03A Abscheren+entsorgen Dispersion **m²**

48.13 04 Abscheren von Tapeten, 1-lagig.

48.13 04A Abscheren+entsorgen Tapeten 1-lag. **m²**

48.13 05 Abscheren von Tapeten, mehrlagig.

48.13 05A Abscheren+entsorgen Tapeten mehrl. **m²**
Anzahl der Lagen:

48.13 06 Abscheren von Belägen aus Kunststoff oder Textilien, 1-lagig.

48.13 06A Abscheren+entsorgen Kunstst./Textil 1-lag. **m²**

48.13 07 Abscheren von Belägen aus Kunststoff oder Textilien, mehrlagig.

48.13 07A Abscheren+entsorgen Kunstst./Textil mehrl. **m²**
Anzahl der Lagen:

48.13 11 Gänzlich Entfernen von Dispersionsfarbe durch Abbeizen.

48.13 11A Entfernen+entsorgen Dispersion **m²**

48.13 21 Absperrn von durchschlagendem Untergrund.

48.13 21A Untergrund absperrn **m²**

48.13 31 Tiefengrundierung (Einlassen) als Saugausgleich für Bauplatten, Bauplattensystemen oder mineralischer Untergründe.

48.13 31A Tiefengrund wasserverdünnbar **m²**
Wasserverdünnbar.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Alter Grundtext: Tiefengrundierung als Saugausgleich für Bauplatten sowie zur oberflächlichen Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe.

48.13 31B Tiefengrund Lösungsmittelbasis **m²**
Auf Lösungsmittelbasis.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Alter Grundtext: Tiefengrundierung als Saugausgleich für Bauplatten sowie zur oberflächlichen Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe.

48.13 41	Vollflächiges Überziehen.	
48.13 41A	Spachteln 1x Putz Von Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen. Einmaliges Spachteln.	m²
48.13 41B	Spachteln 2x Putz Von Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen. Zweimaliges Spachteln.	m²
48.13 41E	Spachteln 1x Bauplatten Von Bauplatten, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen. Einmaliges Spachteln. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
48.13 41F	Spachteln 2x Bauplatten Von Bauplatten, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen. Zweimaliges Spachteln. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
48.13 51	Risse mit Vlies bis 10 cm breit armieren und schleifen.	
48.13 51A	Risse armieren m.Vlies	m
48.13 52	Risse mit Glasfasergewebe bis 10 cm breit armieren und schleifen.	
48.13 52A	Risse armieren m.Gewebe	m
48.13 61	Flächen mit Vlies vollflächig armieren und schleifen.	
48.13 61A	Flächen armieren m.Vlies-Wand An Wänden.	m²
48.13 61C	Flächen armieren m.Vlies-Deckenuntersicht An Decken-Untersichten.	m²
48.13 62	Flächen mit Glasfasergewebe vollflächig armieren und schleifen.	
48.13 62A	Flächen armieren m.Gewebe-Wand An Wänden.	m²
48.13 62C	Flächen armieren m.Gewebe-Deckenuntersicht An Decken-Untersichten.	m²
48.13 71	Öl- und fetthaltige Verunreinigungen, zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes, entfernen.	
48.13 71A	Betonuntergrund Öl/Fett entfernen+entsorgen	m²
48.13 72	Nicht tragfähige Beschichtung mechanisch oder chemisch vom Betonuntergrund entfernen.	
48.13 72A	Betonuntergrund Beschichtung entfernen+entsorgen	m²
48.13 73	Tiefengrundierung (Einlassen) des Betonuntergrundes.	
48.13 73A	Betonuntergrund Tiefengrundierung Passend zu folgenden Beschichtungen: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
48.13 81	Vollflächiges Überziehen von Betonuntergrund (ausgenommen Fußböden) mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung. Schleifen ist im Einheitspreis einkalkuliert. • Schichtdicke bis 3 mm	
48.13 81A	Spachteln 1x Ort-Beton Einmaliges Spachteln bei Ortbeton. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
48.13 81C	Spachteln 1x Fertigteilbeton Einmaliges Spachteln bei Fertigbeton. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
48.13 82	Zweimaliges vollflächiges Überziehen von Betonuntergrund (ausgenommen Fußböden) mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung. Schleifen ist im Einheitspreis einkalkuliert. • Schichtdicke bis 5 mm	
48.13 82A	Spachteln 2x Ort-Beton Zweimaliges Spachteln bei Ortbeton. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
48.13 82C	Spachteln 2x Fertigteilbeton Zweimaliges Spachteln bei Fertigbeton. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
48.13 91	Ausgesandete oder abgesprungene Betonuntergründe abbürsten bis auf festen Untergrund, vorbehandeln mit einem Haftungsmittel und mit zementgebundener Spachtelmasse ausgleichen.	
48.13 91A	Betonuntergrund ausgleichen	m²
48.14	Vorarbeiten f.Beschichtungen Fassade (außen) <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
48.14 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
48.14 00A	Ausmaß/Abrechnung Vorarbeiten f. Beschichtungen Fassade Ausmaß/Abrechnung nach ÖNORM: STLB@JANEIN [redacted] Definition der Ausmaß-/Abrechnungsregeln: [redacted] <i>LB-Version: 23</i>	
48.14 01	Reinigen der Außenflächen (Fassaden) von Algen und Pilzen.	
48.14 01A	Reinigen Fassade-WDVS Einer WDVS-Fassade.	m²
48.14 02	Abwaschen der Außenflächen (Fassaden) von Staub und Verschmutzung.	
48.14 02A	Abwaschen Fassade m.Hochdruckreiniger Mit Hochdruckreiniger (Druck): [redacted]	m²
48.14 02B	Abwaschen Fassade-WDVS m.Hochdruckreiniger Einer WDVS-Fassade. Mit Hochdruckreiniger (Druck): [redacted]	m²
48.14 03	Abwaschen der Außenflächen (Fassaden) von Staub und Verschmutzung.	
48.14 03A	Abwaschen Fassade nass/Bürste	m²
48.14 04	Abscheren der Außenflächen (Fassaden).	
48.14 04A	Abscheren+entsorgen Kalkfarbe Fassade Teilflächen	m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Von lockerer Kalkfarbe (Teilflächen).
Abgerechnet wird die Summe der Teilflächen.

48.14 04B Abscheren+entsorgen Kalkfarbe Fassade gesamt **m²**
Von lockerer Kalkfarbe.

48.14 05 Abscheren der Außenflächen (Fassaden).

48.14 05A Abscheren+entsorgen Dispersion Fassade Teilflächen **m²**
Von lockerer Dispersionsfarbe (Teilflächen):
Abgerechnet wird die Summe der Teilflächen.

48.14 05B Abscheren+entsorgen Dispersion Fassade gesamt **m²**
Von lockerer Dispersionsfarbe.

48.14 11 Tiefengrundierung (Einlassen) als Saugausgleich für mineralischen Untergrund an Außenflächen (Fassaden).

48.14 11A Tiefengrund Fassade wasserlöslich **m²**
Wasserlöslich.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Alter Grundtext: Tiefengrundierung als Saugausgleich sowie zur oberflächlichen Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe an Außenflächen (Fassaden).

48.14 11B Tiefengrund Fassade Lösungsmittel **m²**
Auf Lösungsmittelbasis.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Alter Grundtext: Tiefengrundierung als Saugausgleich sowie zur oberflächlichen Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe an Außenflächen (Fassaden).

48.21 Beschichtungen auf Holz u.Holzwerkstoffen

Kommentar:

Deckende Beschichtungen können entweder nach den einzelnen Schichten oder als Gesamtleistung (Instandhaltung, einfache, Standard- oder hochwertige Ausführung) ausgeschrieben werden.

Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten in ULG 48.80 (neu)

48.21 01 Bei Ausführung in einzelnen Schichten.
Imprägnieren von Holzbauteilen farblos oder getönt, Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

48.21 01A Holz imprägnieren f.Deckbeschichtung **m²**
Für nachfolgende deckende Beschichtungen.

48.21 02 Bei Ausführung in einzelnen Schichten.
Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- das 2-fache Zwischenbeschichten

- das 2-fache Schlussbeschichten

48.21 02A Holz deckend grundbeschichten **m²**
Grundbeschichten, einschließlich Verkitten.

48.21 02B Holz Kittüberzug **m²**
Überziehen der ganzen Fläche mit Spachtelkitt, ausgenommen die bewitterten Außenflächen.

48.21 02C Holz 1x deckend zwischenbeschichten **m²**
Einmal zwischenbeschichten.

48.21 02D Holz 1x deckend schlussbeschichten m.Lack **m²**

Einmal schlussbeschichten mit Lack.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.21 03 Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen.

48.21 03A Holz deckend einfach m²

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.21 03B Holz deckend standard m²

Standardausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.21 03C Holz deckend hochwertig m²

Hochwertige Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.21 04 Nicht deckende Beschichtungen mit Klarlack auf Holz oder Holzwerkstoffen, ausgenommen bewitterte Außenflächen.

48.21 04B Holz Klarlack standard m²

Standardausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

48.21 04C Holz Klarlack hochwertig m²

Hochwertige Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

48.21 05 Nicht deckende Beschichtungen (Lasur) ohne Klarlack-Schlussbeschichtung auf Holz oder Holzwerkstoffen.

48.21 05B Holz Lasur standard m²

Standardausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.21 05C Holz Lasur hochwertig m²

Hochwertige Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.22 Beschichtungen auf Metall

Kommentar:

Deckende Beschichtungen können entweder nach den einzelnen Schichten oder als Gesamtleistung (Instandhaltung, einfache, Standard- oder hochwertige Ausführung) ausgeschrieben werden.

Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten in ULG 48.80 (neu)

Frei zu formulieren (z.B.):

- deckende Beschichtungen mit besonderer Beständigkeit gegen Streusalz und Harn

- deckende Beschichtungen mit einer erhöhten Schlag- und Stoßfestigkeit

48.22 01 Zusätzlicher Korrosionsschutz.

48.22 01A Zusätzlicher Korrosionsschutz gesamt m²

Über die gesamte Fläche.

48.22 01B Zusätzlicher Korrosionsschutz Kanten m

Von Kanten.

48.22 02	Bei Ausführung in einzelnen Schichten. Deckende Beschichtungen auf Stahl. <i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i> <i>- das 2-fache Grundbeschichten</i> <i>- das 2-fache Zwischenbeschichten</i> <i>- das 2-fache Schlussbeschichten</i>	
48.22 02A	Stahl 1x grundbeschichten Einmal grundbeschichten, einschließlich Verkitten.	m ²
48.22 02B	Stahl 1x zwischenbeschichten Einmal zwischenbeschichten.	m ²
48.22 02C	Stahl 1x schlussbeschichten m.Lack Einmal schlussbeschichten mit Lack. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	m ²
48.22 03	Deckende Beschichtungen auf Stahl.	
48.22 03A	Stahlbeschichtung einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	m ²
48.22 03B	Stahlbeschichtung standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	m ²
48.22 03C	Stahlbeschichtung hochwertig Hochwertige Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	m ²
48.22 05	Deckende Beschichtungen auf verzinkten Stahloberflächen. Das Entfetten und das Entfernen von Weiß- und Rotrost (einschließlich der Baurestmassen) sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
48.22 05A	Stahl verzinkt beschichten einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m ²
48.22 05B	Stahl verzinkt beschichten standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m ²
48.22 05C	Stahl verzinkt beschichten hochwertig	m ²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Hochwertige Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.22 06 Deckende Beschichtungen auf Aluminium, Kupfer und Zink (keine Metalle aus Eisen).
Das Entfetten und das Entfernen von Weiß- und Rotrost (einschließlich der Baurestmassen) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

48.22 06A Alu,Kupfer,Zink (NE-Metalle) beschichten standard m²

In Standardausführung:

Grundbeschichtung, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.22 07 Kittüberzug auf Metallflächen.

48.22 07A Kittüberzug Metall m²

48.22 08 Deckende Beschichtungen auf grundierten Stahlzargen bis zu einer Abwicklung von 36 cm.

48.22 08A Stahlzarge b.80x200cm standard Stk

Innenlichte bis 80 x 200 cm, Standardausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.22 08B Stahlzarge ü.80-110x200cm standard Stk

Innenlichte über 80 bis 110 x 200 cm, Standardausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.22 09 Deckende Beschichtungen, ohne Ver kittung, mit entsprechenden Beschichtungsstoffen, auf freigeführten Rohrleitungen, einschließlich der Rohrschellen.

Bei Heizungsrohren für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad.

48.22 09A Rohrbeschichtung b.30mm einfach m

Einfache Ausführung.

Mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.22 09B Rohrbeschichtung ü.30-60mm einfach m

Einfache Ausführung.

Mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.22 10 Heizkörper beschichten.

Für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad, ohne Verkitten.

48.22 10A Heizkörper beschichten m²

Beschichtete Heizkörper ausfleckeln, zwischenbeschichten und mit Lack schlussbeschichten.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.22 11 Deckende Beschichtungen, ohne Verkitten, in Standardausführung.

48.22 11A Heizkörperbefestigung beschichten standard Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

z.B. auf Heizkörperbefestigungen und Konsolen.

Abgerechnet je demontiertem Heizkörper, ohne Unterschied der Heizkörpergröße.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.22 11B Hahntür beschichten 2-seit.b.30x30cm standard Stk

Auf Hahntürchen, beidseitig, bis zu einer Größe von 30 x 30 cm.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.22 11C Jalousie beschichten 1-seit.b.30x30cm standard Stk

z.B. auf Ventilationssieben und Jalousien, im eingebauten Zustand, einseitig, bis zu einer Größe von 30 x 30 cm.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.22 11D Stahlkonsole beschichten b.0,8m standard Stk

z.B. auf Stahlkonsolen und Steigbügel, bis zu einer Einzellänge von 0,8 m.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.31 Innenbeschichtung m.Leimfarben

48.31 01 Innenbeschichtung mit Leimfarbe, Grundierung und Schlussbeschichtung.

48.31 01A Beschichtung Leimfarbe m²

48.31 02 Aufzählung (Az) auf Innenbeschichtung mit Leimfarben.

48.31 02A Az Leimfarbe f.Fungizid m²

Für Fungizide in allen Farbschichten.

48.31 52 Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch.

Das Anarbeiten (Beschneiden) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

48.31 52A Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Leimfarben m

Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.31 52B Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Leimfarben m

Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.32 Innenbeschichtung m.Kalkfarben

48.32 01 Innenbeschichtung mit Kalkfarbe und Leinöl, Grundierung mit dünner Kalkmilch mit Leinölfirnis und Schlussbeschichtung mit dünner Kalkfarbe.

48.32 01A Beschichtung Kalkfarbe+Leinöl m²

Farbton:

48.32 02 Innenbeschichtung mit Kalkfarbe, Grundierung mit dünner Kalkmilch und Schlussbeschichtung mit dünner Kalkfarbe.

48.32 02A Beschichtung Kalkfarbe m²

Farbton:

48.32 52 Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch.
Das Anarbeiten (Beschneiden) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

48.32 52A Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Kalkfarben m

Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).
Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

48.32 52B Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Kalkfarben m

Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.
Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

48.33 Innenbeschichtung m.Silikatfarben

48.33 01 Innenbeschichtung mit Silikatfarbe, Grundierung mit Silikattiefengrund, Grund- und Schlussbeschichtung mit Silikatfarbe.

48.33 01A Beschichtung Silikat m²

Farbton:

48.33 52 Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch.
Das Anarbeiten (Beschneiden) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

48.33 52A Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Silikatfarben m

Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).
Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

48.33 52B Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Silikatfarben m

Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.
Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

48.34 Innenbeschichtung m.Dispersionsfarben

48.34 01 Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.
• Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (NAK)

48.34 01A Beschichtung Dispersion NAK 3 m²

Grund- und Schlussbeschichtung.
Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.34 01B Beschichtung Dispersion einf.Ausf.NAK 3 m²

Einfache Ausführung.
Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.34 02 Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.
• Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (NAK)

48.34 02A Beschichtung Dispersion NAK 2 m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.34 02B Beschichtung Dispersion einf.Ausf.NAK 2 m²

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.34 03 Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (NAK)

48.34 03A Beschichtung Dispersion NAK 1 m²

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.34 03B Beschichtung Dispersion einf.Ausf.NAK 1 m²

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.34 11 Innenbeschichtung mit Raufaserdispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (NAK)

48.34 11A Beschichtung Dispersion Raufaser NAK 3 m²

Grund- und Schlussbeschichtung.

Farbton:

48.34 21 Aufzählung (Az) auf Innendispersionsfarben.

48.34 21A Az Innendispersion f.gesättigten Farbton m²

Für gesättigten Farbton:

Betrifft Position(en):

48.34 21B Az Innendispersion f.Fungizid m²

Für Fungizide in allen Farbschichten.

Betrifft Position(en):

48.34 52 Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Dispersionsfarbe, Grundierung und Schlussbeschichtung, bis 25 cm hoch.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (NAK)

Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.

48.34 52A Kehrsockel Dispersion NAK 1 Streifen m

Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.34 52B Kehrsockel Dispersion NAK 1 Stufen m

Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.34 53 Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch.

Das Anarbeiten (Beschneiden) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

48.34 53A Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Dispersionsfarben m

Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.34 53B Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Dispersionsfarben m

Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.35 Innenbeschichtung von Beton (Fußböden)

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- säurebeständige Beschichtungen
- leitfähige Beschichtungen
- besondere Oberflächenausführungen
- Sandung

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

48.35 01 Beschichtung (Staubfreimachen) der Oberfläche, ohne besondere Ansprüche auf mechanische oder chemische Belastung, auf Dispersionsbasis.

- auf Fußböden einschließlich Sockel

bestehend aus:

- Grundbeschichtung
- Schlussbeschichtung

48.35 01A Beton Dispersionsbasis innen m²

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.35 11 Versiegeln der Oberfläche für eine durchschnittliche mechanische oder chemische Belastung mit Polymerisatharzlack.

- auf Fußböden einschließlich Sockel

bestehend aus:

- Grundbeschichtung
- Schlussbeschichtung

48.35 11A Beton versiegeln m.Polymerisatharzlack innen m²

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.35 12 Versiegeln der Oberfläche für eine erhöhte mechanische oder chemische Belastung mit Polymerisatharzlack.

- auf Fußböden einschließlich Sockel

bestehend aus:

- Grundbeschichtung
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung
- Versiegelung transparent/farblos

48.35 12A Beton versiegeln m.Polymerisatharzlack erhöht innen m²

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.35 21 Öldichtes Versiegeln der Oberfläche (z.B. für Öllagerräume) auf Dispersionsbasis.

- auf Fußböden einschließlich Sockel

bestehend aus:

- Grundbeschichtung
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

48.35 21A Beton versiegeln Dispersionsbasis innen m²

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.35 31 Öldichtes Versiegeln der Oberfläche (z.B. für Öllagerräume) mit Zweikomponenten-Lack.

- auf Fußböden einschließlich Sockel

bestehend aus:

- Grundbeschichtung
- Schlussbeschichtung

48.35 31A Beton versiegeln m.2-Komp.-Lack innen m²

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.35 41 Hochabriebfeste Dickbeschichtung für hohe mechanische Belastung, mit Epoxy- oder Polyurethanmaterial

- auf Fußböden

bestehend aus:

- Grundbeschichtung
- Kratzspachtel
- Verlaufsmörtel
- Versiegelung transparent/farblos

Schichtdicke über 1 bis 2 mm.

48.35 41A Beton Dickbeschichtung 1-2mm innen m²

48.35 51 Kunstharzbeschichtung für hohe mechanische Belastung, mit Epoxy- oder Polyurethanmaterial

- auf Fußböden

bestehend aus:

- Grundbeschichtung
- Kratzspachtel
- Verlaufsmörtel
- Versiegelung transparent/farblos

Schichtdicke über 2 bis 3 mm.

48.35 51A Beton Kunstharzbeschichtung innen 2-3mm m²

48.35 51C Beton Kunstharzbeschichtung innen 2-3mm Kantenabschluss m

Herstellung eines Kantenabschlusses (z.B. an der Stufenkante).

48.35 52 Kunstharzbeschichtung für hohe mechanische Belastung, mit Epoxy- oder Polyurethanmaterial

- auf Fußböden

bestehend aus:

- Grundbeschichtung
- Kratzspachtel
- Verlaufsmörtel
- Versiegelung transparent/farblos

Schichtdicke über 3 bis 5 mm.

48.35 52A Beton Kunstharzbeschichtung innen 3-5mm m²

48.35 52C Beton Kunstharzbeschichtung innen 3-5mm Kantenabschluss m

Herstellung eines Kantenabschlusses (z.B. an der Stufenkante).

48.35 61 Imprägnieren von Betonflächen mit einer zweifachen, farblosen Beschichtung auf Silikonbasis.

- auf Fußböden

48.35 61A Beton Imprägnieren 2x Silikon innen m²

48.41 Beschichtungen von Außenflächen (Fassade)

48.41 01 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit Kalkfarbe (wobei alkalibeständige Pigmente und Bindemittel zugesetzt werden können).

48.41 01A Fassade Kalkfarbe einfach **m²**
 Einfache Ausführung.
 Farbton:

48.41 01B Fassade Kalkfarbe Standard **m²**
 Standardausführung.
 Farbton:

48.41 11 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit einkomponentiger Organosilikatfarbe.

- Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2
- Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1

48.41 11A Fassade Silikatfarbe 1-Komp.einfach **m²**
 Einfache Ausführung.
 Farbe:

48.41 11B Fassade Silikatfarbe 1-Komp.Standard **m²**
 Standardausführung.
 Farbton:

48.41 12 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit zweikomponentiger Silikatfarbe, Grundierung und Schlussbeschichtung

- Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1

48.41 12A Fassade Silikatfarbe 2-Komp.Standard **m²**
 Standardausführung.
 Farbton:

48.41 21 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit Silikonharzfarbe.

- Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W3
- Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1

48.41 21A Fassade Silikonharzfarbe einfach **m²**
 Einfache Ausführung.
 Farbton:

48.41 21B Fassade Silikonharzfarbe Standard **m²**
 Standardausführung.
 Farbton:

48.41 31 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit Außen (A) -Dispersionsfarbe.

- Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2
- Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V2

48.41 31A Fassade A-Dispersionsfarbe einfach **m²**
 Einfache Ausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
 Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.41 31B Fassade A-Dispersionsfarbe Standard **m²**
 Standardausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
 Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.41 41 Beschichtung auf Betonflächen (Fassaden) mit Dispersionsfarbe.

48.41 41A Fassade Betonfl.Dispersionsfarbe einfach m²

Durchlässigkeit von CO₂, bis zu einem sd-Wert ≥:
 Einfache Ausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
 Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.41 41B Fassade Betonfl.Dispersionsfarbe Standard m²

Durchlässigkeit von CO₂, bis zu einem sd-Wert ≥:
 Standardausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
 Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.41 51 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit lösemittelhaltigen Kunstharzfarben.

- Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2
- Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V2

48.41 51A Fassade Kunstharzfarbe lösemittelh.einfach m²

Einfache Ausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
 Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.41 51B Fassade Kunstharzfarbe lösemittelh.Standard m²

Standardausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):
 Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.41 61 Wasserabweisendes Imprägnieren von Außenflächen (Fassaden) aus mineralischen Baustoffen mit einer wasserverdünnbaren, farblosen Silikonimprägnierung.

48.41 61A Fassade imprägnieren Silikon m²

Einfache Ausführung.

48.41 71 Aufzählung (Az) auf Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden).

48.41 71A Az Fassade f.gestättigten Farbton m²

Für Farbton:
 Betrifft Position(en):

48.51 Walzen, Fugen, Sonstiges

48.51 01 Fleckspachteln (z.B. bei Rissen, Löcher, Ausbrüchen) in einem Arbeitsgang mit einer 7 cm breiten Spachtel bis zu einer Fläche von 5 x 20 cm, wobei jede zu spachtelnde Fläche mit einem Mindestmaß von 0,1 m² bewertet wird.

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

48.51 01A Fleckspachteln b.Schadensgrad b.10% m²

Spachteln von Kleinflächen (Fleckspachteln),
 Schadensgrad bis 10%.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

48.51 01B Fleckspachteln b.Schadensgrad m²

Spachteln von Kleinflächen (Fleckspachteln),
 Schadensgrad bis %.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
48.51 11	Überlackieren der Lamperie bis 2 m Höhe mit Kunstharzlack, einschließlich Abschlussstrich. Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
48.51 11A	Überlackieren Kunstharzlack Lamperie Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbtregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
48.51 21	Einmaliges Walzen der Lamperie, bis 2 m Höhe. Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
48.51 21A	Walzen Dekor Lamperie Farbton: <input type="text"/> <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
48.51 22	Einmaliges Walzen in Räumen.	
48.51 22A	Walzen Dekor Räume Farbton: <input type="text"/>	m²
48.51 31	Herstellen eines geradlinigen einfarbigen Abschlussstriches, zur Beschichtung passend.	
48.51 31A	Abschlussstrich Farbton: <input type="text"/>	m
48.51 41	Behandeln von Innenflächen mit einer Antischimmelbeschichtung (Fungizidbeschichtung).	
48.51 41A	Antischimmelbeschichtung Farbton: <input type="text"/>	m²
48.51 51	Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungsstoff auf Acrylbasis, überstreichbar. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
48.51 51A	Fuge Acryl überstreichbar b.5mm	m
48.51 51C	Fuge Acryl überstreichbar ü.5-10mm	m
48.51 52	Anschlussfugen mit elastischem Dichtungsstoff schließen. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
48.51 52A	Fuge Acryl schließen b.5mm Auf Acrylbasis, überstreichbar.	m
48.51 52B	Fuge Acryl schließen ü.5-10mm Auf Acrylbasis, überstreichbar.	m
48.51 52D	Fuge Silikon schließen b.5mm Auf Silikonbasis, nicht überstreichbar.	m
48.51 52E	Fuge Silikon schließen ü.5-10mm Auf Silikonbasis, nicht überstreichbar.	m
48.51 61	Besondere Profile und Kantenschutz.	
48.51 61A	Besondere Profile/Kantenschutz Für: <input type="text"/> Beschreibung: <input type="text"/>	m
48.52	Transporte Fenster-/Türflügeln	
48.52 02	Abtransport. z.B. von Fenster- oder Türflügeln.	

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Das Ein- und Aushängen und der Rücktransport zur Einbaustelle sind im Einheitspreis einkalkuliert.
Im Positionsstichwort ist das Ausmaß (m²) angegeben.

48.52 02A	Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel b.1m2	Stk
	Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
48.52 02B	Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel ü.1-2m2	Stk
	Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
48.52 02D	Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel b.2m2	Stk
	Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
48.52 02E	Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel ü.2-3m2	Stk
	Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	

48.80 Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten

Kommentar:

Fleckspachteln bzw. Spachteln von Kleinflächen (z.B. bei Rissen, Löcher, Ausbrüche) ist frei zu formulieren.

48.80 02	Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).	
48.80 02A	Instandh./Wartung Holz deckend einfach	m²
	Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	
48.80 02B	Instandh./Wartung Holz deckend standard	m²
	Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	
48.80 03	Nicht deckende Beschichtungen mit Klarlack auf Holz oder Holzwerkstoffen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten), ausgenommen bewitterte Außenflächen.	
48.80 03A	Instandh./Wartung Holz Klarlack standard	m²
	Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>	
48.80 04	Nicht deckende Beschichtungen (Lasur) ohne Klarlack-Schlussbeschichtung auf Holz oder Holzwerkstoffen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).	
48.80 04A	Instandh./Wartung Holz Lasur standard	m²
	Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	
48.80 11	Deckende Beschichtungen auf Stahl bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).	
48.80 11A	Instandh./Wartung Stahlbeschichtung einfach	m²
	Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	
48.80 11B	Instandh./Wartung Stahlbeschichtung standard	m²

Standardausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.80 11C Instandh./Wartung Stahlbeschichtung hochwertig m²

Hochwertige Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.80 13 Deckende Beschichtungen auf verzinkten Stahloberflächen oder auf Zinkoberflächen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).

48.80 13A Instandh./Wartung Stahl verzinkt beschichten einfach m²

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.80 13B Instandh./Wartung Stahl verzinkt beschichten standard m²

Standardausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.80 13C Instandh./Wartung Stahl verzinkt beschichten hochwertig m²

Hochwertige Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.80 21 Deckende Beschichtungen von Blechdächern mit Altanstrichen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).

48.80 21A Instandh./Wartung Blechdächer beschichten einfach m²

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.80 21B Instandh./Wartung Blechdächer beschichten standard m²

Standardausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.80 31 Deckende Beschichtungen auf grundierten Stahlzargen bis zu einer Abwicklung von 36 cm bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).

48.80 31A Instandh./Wartung Stahlzarge b.80x200cm einfach Stk

Innenlichte bis 80 x 200 cm, einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.80 31B Instandh./Wartung Stahlzarge ü.80-110x200cm einfach Stk

Innenlichte über 80 bis 110 x 200 cm, einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.80 41 Heizkörper beschichten, bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten), einschließlich aufrauen. Für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad, ohne Verkitten.

48.80 41B Instandh./Wartung Heizkörper beschichten m²

Bereits lackierte Heizkörper reinigen, ausfleckeln und mit Lack beschichten.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

48.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

48.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

48.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

48.90 01 Regiestunden.

48.90 01A Regiestunde Facharbeiter

Facharbeiter.

h

48.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter.

h

48.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert